

Venttiilit

2-tie venttiilit

Suoraohjattu

Tekniset tiedot

- Suoraohjattu putkistoasenteinen 2/2-venttiili.
- 2S, 2KS runko SUS 304, tiivisteet FPM-P
- 2W, 2KW runko messinki, tiivisteet FPM-P
- 2L, 2KL runko SUS 304, tiivisteet PTFE
- Lämpötila-alue:

FPM tiivisteillä		PTFE tiivisteillä
-20°C...+70°C ympäristö		-20°C...+100°C ympäristö
1°C...+70°C vesi, öljy		...+180°C höyry
-20°C...+90°C ilma		...+150°C vesi, öljy
- Painealue:

Normaalisti suljettu	0,1-3 Mpa mallista riippuen
Normaalisti avoin	0,4-2 Mpa mallista riippuen
- Virtausaukko:

Normaalisti suljettu	1,5-10 mm mallista riippuen
Normaalisti avoin	1,5-7 mm mallista riippuen



Esiohjattu

Tekniset tiedot

- Suoraohjattu putkistoasenteinen 2/2-venttiili.
- 2S, 2KS runko SUS 304, tiivisteet FPM-P
- 2W, 2KW runko messinki, tiivisteet FPM-P
- 2L, 2KL runko SUS 304, tiivisteet PTFE
- Lämpötila-alue:

FPM tiivisteillä		PTFE tiivisteillä
-20°C...+70°C ympäristö		-20°C...+100°C ympäristö
1°C...+70°C vesi, öljy		...+180°C höyry
-20°C...+90°C ilma		...+150°C vesi, öljy
- Painealue:

Normaalisti suljettu	0,05-1 Mpa
Normaalisti avoin	0,05-0,7 Mpa
- Virtausaukko:

Normaalisti suljettu	15-50 mm mallista riippuen
Normaalisti avoin	15-50 mm mallista riippuen



Sähköiset arvot

- Sähköliitäntä: Pistoke
- Jännitetoleranssi : AC+-15%, DC+-10%
- Suojaus: IP65
- Ohjausjännitteet: AC220V, AC110V, AC24V, DC12V, DC24V