

Venttiilit

Pallohanat ja varoventtiilit

Pallohanat

- Täysiaukkoinen, 2/2- tai 3/2- palloventtiili
- 3/2- venttiilit T- tai L- porauksin.
- Runko: Niklattua messinkiä
- Kuula: Kovakromattua messinkiä
- Tiivisteet: Teflon
- Kahva: Ruostumaton teräs, alumiini tai muovi
- Lämpötila-alue: -20...+80 °C, -20...+60 °C malli 2351
- Painealue: MV24-, MV25-sarjat: 10 bar
Muut: 25...64 bar mallista ja koosta riippuen
- Väliaine: Kuiva tai sumuvoideltu ilma, neutraalit kaasut



Valmistusohjelma

Toiminta	Venttiili-sarja	Tilausnumerot Liitännäkoot								
		G 1/8	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1	G 1 1/4	G 1 1/2	G 2
2/2	MV24	MV240018	MV240014	MV240038	MV240012					
	MV25	MV250018	MV250014	MV250038	MV250012					
2/2	301		301-1/4	301-3/8	301-1/2	301-3/4	301-1	301-11/4	301-11/2	
2/2 toisio- poistolla	2351		2351N202	2351N203	2351N204	2351N205	2351N206	2351N207	2351N208	2351N209
3/2 T-poraus	516T		516T-1/4	516T-3/8	516T-1/2	516T-3/4	516T-1			
3/2 L-poraus	521L		521L-1/4	521L-3/8	521L-1/2	521L-3/4	521L-1			

* MV24 sisä-sisäkierre
MV25 sisä-ulkokierre

PNE 2-17