

Huoltolaitteet


Huoltolaitteet SELEX-sarja

Tekniset tiedot

- Modulirakenteinen huoltolaitesarja paineilman käsittelyyn.
- Runko polyamidia (1000-sarja) tai alumiiniseosta.
- Kuppi on polykarbonaattia tai alumiinia.
- Elementtinä sintrattu kaksikerroksinen polypropyleeni.
- Painealue: 0...10 bar (1,0 MPa)
- Lämpötila-alue: 5...60 °C
- Suodatusaste: Vakiona 5 µm, tilauksesta 0,3 µm



Peruskomponentit

SUODIN	Liitäntäkoko	Tilausnumero	Virtaus dm ³ /s
	G 1/4	F1000-8G	15
	G 3/8	F3000-10G	35
	G 1/2	F4000-15G	66
	G 1	F8000-25G-M	160

Katso suotimien lisävarusteet sivulta 3-3

PNE 3-1

PAINEENSÄÄDIN	Liitäntäkoko	Tilausnumero	Virtaus dm ³ /s	Mittariliitäntä
	G 1/4	R1000-8G-T	15	G 1/4 tai kiinteällä mittarilla G 401
	G 3/8	R3000-10G-T	46	
	G 1/2	R4000-15G-T	66	
	G 1	R8000-25G-T	166	

Paineensäätimien lisävarusteet:

-N = ilman toisiopoistoa

-L = 0,5...3,5 bar painealue

-T = Ilman kiinteää mittaria, esim. R4000-15G = paineensäädin G 1/2 kiinteällä mittarilla varustettuna

PNE 3-2

PAINEENSÄÄDIN VASTAVENTTIILILLÄ	Liitäntäkoko	Tilausnumero	Virtaus dm ³ /s	Mittariliitäntä
	G 1/4	R1100-8G-T	15	G 1/4 tai kiinteällä mittarilla G 401
	G 3/8	R3100-10G-T	46	
	G 1/2	R4100-15G-T	66	
	G 1	R8100-25G-T	166	

Paineensäätimien lisävarusteet:

-N = ilman toisiopoistoa


-L = 0,5...3,5 bar painealue

-T = Ilman kiinteää mittaria, esim. R4100-15G = paineensäädin G 1/2 kiinteällä mittarilla varustettuna

PNE 3-3


Huoltolaitteet

Huoltolaitteet SELEX-sarja

SUMUVOITELULAITE	Liitântäkoko	Tilausnumero	Virtaus dm ³ /s	Minimi virtaus dm ³ /s
	G 1/4	L1000-8G	15	0,25
	G 3/8	L3000-10G	52	0,5
	G 1/2	L4000-15G	73	1,1
	G 1	L8000-25G-CM	> 160	1,1


Katso sumuvoitelulaitteiden lisävarusteet sivulta 3-3

PNE 3-4

SUODINSÄÄDIN	Liitântäkoko	Tilausnumero	Virtaus dm ³ /s	Mittariliitântä
	G 1/4	W1000-8G-T	19	G 1/4 tai kiinteällä mittarilla G 401
	G 3/8	W3000-10G-T	40	
	G 1/2	W4000-15G-T	79	
	G 1	W8000-25G-M	167	


Katso suotimien ja säätimien lisävarusteet sivulta 3-3

PNE 3-5


ÖLJYNEROTUSSUODIN 0,3 µm	Liitântäkoko	Tilausnumero	Virtaus dm ³ /s	Huom!
	G 1/4	M1000-8G	2,5	Poistaa veden, öljyn ja kiinteät epäpuhtaudet jäännösarvoon 0,1 ppm mg/m ³ asti
	G 3/8	M3000-10G	7,5	
	G 1/2	M4000-15G	16,7	
	G 1	M8000-25G-M	48,3	

Katso suotimien ja säätimien lisävarusteet sivulta 3-3

PNE 3-6


SULKUVENTTIILI	Liitântäkoko	Tilausnumero	Poistoaukko	Huom!
	G 1/4	V1000-8G	G 1/8	
	G 1/2	V3010-15G	G 3/8	Lukittava
	G 1	V6010-25G	G 1/2	Lukittava

PNE 3-7

HIDASTÄYTTÖ-/PIKATYH-JENNYSVENTTIILI	Liitântäkoko	Tilausnumero	Ohjaustapa
	G 1/2 Liitettävissä 3000- ja 4000-sarjan yhdistelmiin	V3301-15G-B-*	sähköohjauk
		V3321-15G	vääntönappi

* = haluttu jännite 24 VDC tai 220/50 VAC


PNE 3-8

PAINEKYTKIN	Liitântäkoko	Tilausnumero	Tekniset tiedot
	G 1/2 Liitettävissä 3000- ja 4000-sarjan yhdistelmiin	P4000-15G	Painealue: 1-8 bar
			Toistotarkkuus: ± 2 % säätöarvosta
			Hystereesi: 0,5bar ± 0,3bar
			Käyttöjännite: 24 VDC, 125-250 VAC
			Suojausluokka: IP 40
			Käyttölämpötila: 5..+60 °C
			Max kytkentätaajuus: 20 kertaa/min
			Liitântäkierre: G 1/2
			Asennus: asennettava pystyasentoon


PNE 3-9

Huoltolaitteet

Huoltolaitteet SELEX-sarja


JAKOKAPPALE	Sarja	Liitântäkkoko	Tilausnumero
	1000	G 1/4	D101-00-8G
	4000	G 1/2	D401-00-15G
	8000	G 1	D801-00-25G

PNE 3-10


LIITÄNTÄKAPPALE	Sarja	Liitântäkkoko	Tilausnumero
	1000	G 1/8	A100-6G
		G 1/4	A100-8G
		G 3/8	A100-10G
	3000/4000	G 1/4	A400-8G
		G 3/8	A400-10G
		G 1/2	A400-15G
	4000	G 3/4	A400-20G
		G 1	A400-25G
	8000	G 3/4	A800-20G
		G 1	A800-25G
		G 1 1/4	A800-32G

PNE 3-11

Kiinnittimet

Liitososasetti		
Sarja	Tilausnumero	
	1000	J 100
	3000	J 300
	4000	J 400
	8000	J 800

Sarja	Tilausnumero
1000	B 110
3000	B 310
4000	B 410
8000	B 810

C-kiinnitin		
Sarja	Tilausnumero	
	1000	B 120
	3000	B 320
	4000	B 420
	8000	B 820

Sarja	Tilausnumero
1000	B 130
3000	B 330
4000	B 430

PNE 3-12

Lisävarusteet

Sarja	M Metallikuppi	F Automaattityhjennys	Y 0,3 µm Suodinelementti	L 0,5...3,5 bar Jousi säätimeen
1000				x
3000	x	x	x	x
4000	x	x	x	x
8000		x	x	x

PNE 3-13